



## Caractéristiques Réglette LED Étanche V2.0 30W 4200lm - 840 | 120cm - Câblage Traversant (5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157915472                                                           |
| Marque                       | Noxion                                                                  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 30W 4200LM 4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                   |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Lampe Incluse     | Oui                  |
| Longeur           | 120cm                |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK10                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boîtier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours    |
| Product Serie                 | Poseidon                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1260 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**