



Caractéristiques Lot 4x Philips Dalle  
LED Ledinaire RC065B G5 28W 3400lm  
- 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253104                                                |
| EAN                          | 8719157059671                                         |
| Marque                       | Philips                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |
| Product Serie                | Ledinaire                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                                 |
| Puissance (W)                     | 28                                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400                                                 |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                      |
| Indice de Protection        | IP20                     |
| Protection Impacts          | IK02                     |
| Connexion du Luminaire      | Push In Connector 2-pole |
| Facteur de puissance        | >0.90                    |
| Référence Article           | Panneau LED              |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**